

**DRŽAVNO NATJECANJE IZ FIZIKE**  
**8. – 11. svibnja 2023.**  
***Podgora***

**Srednje škole – 1. grupa**

**RJEŠENJE EKSPERIMENTALNOG ZADATKA**  
**(30 bodova)**


Zamišljeno rješenje opisano je u nastavku. Ako učenici osmisle drugi način rješavanja koji je fizikalno smislen te eksperimentalno provediv, dodijelit će im se bodovi sukladno procjeni provedivosti metode i kvaliteti dobivenih rezultata.

**1) Određivanje koeficijenta trenja (20 bodova)**

Utezi se povežu komodom konca koji je otprilike jednako dugačak koliko je stol na kojem radite širok. Jedan uteg prebac se preko ruba stola dok drugi uteg pridržavamo uspravno na stolu u položaju kao na slici 1. **(1 bod)**

Bitno je da uteg stoji uspravno kako se konac ne bi nalazio između utega i stola i time remetio mjerjenje. **(1 bod)**

Na stolu označavamo početnu poziciju utega grafitnom olovkom te izmjerimo početnu visinu drugog utega  $x_1$ . Za fiksiranje utega u svrhu preciznog mjerjenja visine i označavanja može se ljepljivom trakom onemogućiti micanje konca. **(1 bod)**




Slika 1 Početna pozicija prije puštanja utega

Prije puštanja utega nužno je zaustaviti ljuštanje utega koji visi sa stola. **(1 bod)**

Puštamo uteg koji smo pridržavali te utezi, izvodeći jednoliko ubrzano gibanje, prvo prelaze put  $x_1$ , a uteg na stolu dodatno jednoliko usporenim gibanjem prelazi put  $s_1$  prije konačnog zaustavljanja na stolu. **(1 bod)**

Konačna pozicija skicirana je na slici 2.



Slika 2 Konačna pozicija nakon zaustavljanja utega

Iz zakona očuvanja energije za uteg na stolu možemo napisati izraz:

$$\frac{m_1 v_1^2}{2} = m_1 g \mu_1 s_1 \quad (1)$$

i kraćenjem masa te prebacivanjem dobiti:

$$\mu_1 = \frac{v_1^2}{2gs_1} \quad (2)$$


pri čemu je  $\mu_1$  dinamički koeficijent trenja između prvog utega i stola,  $v_1$  je brzina utega na kraju ubrzanog, odnosno na početku usporenog gibanja, a  $g$  je gravitacijsko ubrzanje Zemlje. **(1 bod)**

Eksperiment na ovaj način ponavljamo više puta za isti  $x_1$  te mjerimo ukupni put od početne do konačne pozicije utega na stolu  $l_1$ . Uz poznati  $x_1$  koji izmjerimo metrom možemo izračunati  $s_1 = x_1 - l_1$  te dobivene podatke prikazujemo tablično računajući srednju vrijednost te maksimalnu pogrešku za  $s_1$ . **(2 boda)**

Za izračun brzine  $v_1$  iz izraza (2) povežemo utege kraćim komadom konca dugačkim jednako visini stola na kojemu radite. Kao i u prošlom eksperimentu, drugi uteg ponovno prebacimo preko ruba stola te ga držimo na istoj visini  $x_1$  pri kojoj su mjereni podaci za  $s_1$ . **(1 bod)**

Za ponovno postizanje iste visine  $x_1$  lijepimo ljepljivu traku preko konca što onemogućava gibanje utega, ali nam i dalje dopušta precizno namještanje visine utega. **(1 bod)**


Početna pozicija utega za ovaj postav prikazana je na slici 3.



Slika 3 Početna pozicija prije ispuštanja utega

Nakon puštanja, utezi ponovno kreću ubrzavati jednoliko ubrzano na putu  $x_1$ . Razlika u odnosu na prošli eksperiment je što sada, nakon ubrzanog gibanja i postizanja iste brzine  $v_1$ , uteg na stolu prelazi preko ruba stola i izvodi horizontalni hitac te pada na pod. **(1 bod)**

Konačna pozicija utega prikazana je na slici 4.



Slika 4 Konačna pozicija nakon horizontalnog hica

Mjerenjem dometa horizontalnog hica  $d_1$  možemo dobiti početnu brzinu  $v_1$ . Izvod za domet horizontalnog hica uz zanemarivanje otpora zraka je:

$$d_1 = v_1 t \quad (3)$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (4)$$

pa kombiniranjem izraza dobivamo:

$$v_1 = d_1 \sqrt{\frac{g}{2h}} \quad (5)$$

pri čemu je  $h$  visina stola koju izmjerimo metrom (**1 bod**).

Za mjerjenje dometa horizontalnog hica koristimo indigo papir stavljen preko bijelog papira na kojem uteg na mjestu pada ostavlja trag tinte. Indigo i bijeli papir zalijepimo ljepljivom trakom za pod. (**1 bod**)

Mjerjenje dometa horizontalnog hica treba ponoviti više puta za isti  $x_1$ , rezultate prikazati tablično te izračunati aritmetičku sredinu i maksimalnu pogrešku. (**1 bod**)

Kombiniranjem izraza (5) i (2) dobivamo izraz za dinamički koeficijent trenja između jednog utega i stola (**1 bod**)

$$\mu_1 = \frac{d_1^2}{4hs_1} \quad (6)$$

Ponavljajući isti postupak sa zamijenjenim utezima dobivamo koeficijent trenja drugog utega. (**2 boda**)

Vrijednosti koeficijenata trenja koje dobivamo ovom metodom kreću se oko  $\mu_1 \approx \mu_2 \approx 0.15$  (**2 boda**)

Kako su utezi od istog materijala očekivali bismo dobiti slične vrijednosti koeficijenta trenja i to bi trebalo komentirati. Ako se dobiju različite vrijednosti i to bi trebalo komentirati te predložiti mogući uzrok greške (npr. interakcija konca i utega) (**1 bod**)

## 2) Određivanje omjera masa utega (**10 bodova**)

Iz drugog Newtonovog zakona dobivamo jednadžbe za ubrzano gibanje iz prošlog dijela zadatka za oba utega (**2 boda**)

$$\begin{aligned} m_1 a_1 &= T_1 - m_1 g \mu_1 \\ m_2 a_2 &= m_2 g - T_2 \end{aligned} \quad (7)$$

Iz prepostavke da je masa konca zanemariva u odnosu na mase utega te zanemarivanjem trenja konca o rub stola slijedi  $T_1 = T_2 \equiv T$ . (**1 bod**)

Iz prepostavke da je konac nerastezljiv slijedi  $a_1 = a_2 \equiv a$ . (**1 bod**)

Izbacivanjem  $T$  iz sustava jednadžbi (7) i preuređivanjem dobivamo

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{g - a}{a + g\mu_1} \quad (8)$$

Akceleraciju  $a$  možemo iz brzine  $v_1$  iz prošlog dijela zadatka izračunati koristeći izraz za jednoliko ubrzano gibanje **(1 bod)**

$$a = \frac{v_1^2}{2x_1} \quad (9)$$

Odnosno uvrštavanjem izraza (5) u izraz (9) dobivamo

$$a = \frac{d_1^2 g}{4hx_1} \quad (10)$$

**(1 bod)**

Kombiniranjem izraza (6), (8) i (10) dobivamo konačni izraz za omjer masa utega

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{s_1(4hx_1 - d_1^2)}{d_1^2(s_1 + x_1)} \quad (11)$$

**(2 boda)**

Isti izraz mora vrijediti za zamijenjene uloge utega ako se zamijene indeksi 1 i 2, tj.

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{s_2(4hx_2 - d_2^2)}{d_2^2(s_2 + x_2)} \quad (12)$$

Odnosno uzimanjem recipročne vrijednosti

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{d_2^2(s_2 + x_2)}{s_2(4hx_2 - d_2^2)} \quad (13)$$

**(1 bod)**

Iz izraza (11) i (13) dobivamo dvije eksperimentalne vrijednosti za omjer masa  $m_1/m_2$  što nam dopušta da izračunamo srednju vrijednost ocijenimo pogrešku mjerjenja te rezultat zapišemo u standardom obliku s točno zaokruženim vrijednostima. **(1 bod)**

U praksi ovo mjerjenje neće biti vrlo precizno zbog zanemarivanja trenja konca o rub stola (koje u stvarnosti nije zanemarivo u odnosu na trenje utega ni u odnosu na druge sile). Iz tog razloga priznavat će se širok raspon razumnih eksperimentalno dobivenih omjera te će se bodovati metoda, a ne sami rezultat.